ISTITUTO GIORDANO

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. ***761*** *Rev. 0 R3*

Si attesta che
This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

FALP S.r.l.

Via Abate Minichini, 10 - 80039 Saviano (NA) - Italia

UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: ***Via Abate Minichini, 10 - 80039 Saviano (NA) - Italia***

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD

UNI EN ISO 9001:2008

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:

Progettazione e produzione di elementi metallici per camini e per sistemi di copertura.

SETTORE EA DI ACCREDITAMENTO: ***17***
EA accreditation sector: ***17***

Luogo e data prima emissione
Place and date of first issue
Bellaria-Igea Marina - Italia,
26/07/2005
Data di scadenza
Date of expiry
25/07/2017

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 0057 A
SGA N° 0046 D
PRD N° 0082 B

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, LAB e LAT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, FSM e PRD e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT e ISP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, TL and CL, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS and PRD and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL and INSP

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA

Luogo e data di modifica
Place and modification date
Bellaria-Igea Marina - Italia,
17/07/2014
L'Amministratore Delegato
Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni e del regolamento specifico per il settore EA28 dello schema Sistemi di Gestione per la Qualità. / This certificate implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems and of the specific regulation for the EA28 sector of Quality Management Systems scheme.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail infocsg@giordano.it. / For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'applicazione del bollino annuale.

The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the application of the annual sticker.

1° Audit di Sorveglianza 07/2015

2° Audit di Sorveglianza 07/2016

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel . +39/0541/343030

ISTITUTO GIORDANO

CE ORGANISMO NOTIFICATO N. 0407

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

0407-CPR-045 (IG-101-2005)*

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione

CAMINI METALLICI, CONDOTTI FUMARI E CANALI DA FUMO

identificati come indicato in allegato

immessi sul mercato da

FALP S.r.l.

Via L. Abate Minichini, 10 - 80039 SAVIANO (NA) - Italia

nello stabilimento di

Via L. Abate Minichini, 10 - 80039 SAVIANO (NA) - Italia

Questo certificato attesta che tutte le disposizione riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA delle norme

EN 1856-1:2009, EN 1856-2:2009

nell'ambito del sistema 2+ sono applicate e che

il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta in data 28/07/2005 e rimarrà valido sino a che le norme armonizzate rimangano valide o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 25/08/2014

Revisione n. 10

(*) La presente revisione annulla e sostituisce il certificato n. 0407-CPD-045 (IG-101-2005) rev. 9 del 09/07/2012.

Il Direttore Tecnico della Sezione CPD

(Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno)

Firmato digitalmente da GIORDANO SARA LORENZA
L'Amministratore Delegato

(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-045 (IG-101-2005)

Revisione n. 10 del 25/08/2014

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		DESIGNAZIONE
THERMOLINE INOX **THERMOLINE RAME** Sistema camino a doppia parete metallica isolato con lana di roccia di spessore 25 mm o 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) o in acciaio 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI 304) o rame	THERMOLINE 316-304 THERMOLINE 316-RAME	con guarnizioni (diametri interni 80 ÷ 300 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(50)
		senza guarnizioni (diametri interni 80 ÷ 500 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T450-N1-D-V2-L50050-G(75)
	THERMOLINE 304-304 THERMOLINE 304-RAME	con guarnizioni (diametri interni 80 ÷ 300 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T200-P1-W-Vm-L20050-O(50)
		senza guarnizioni (diametri interni 80 ÷ 500 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T450-N1-D-Vm-L20050-G(75)
THERMOAIR INOX **THERMOAIR RAME** Sistema camino a doppia parete metallica isolato con intercapedine di aria di spessore 25 mm o 50 mm, parete interna in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 mm e parete esterna in acciaio 1.4301 (AISI 304) o rame	con guarnizioni (diametri interni 80 ÷ 300 mm)		Sistema camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(65)
	senza guarnizioni (diametri interni 80 ÷ 500 mm)		Sistema camino EN 1856-1 -T450-N1-D-V2-L50050-G(200)

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

ALLEGATO AL CERTIFICATO
0407-CPR-045 (IG-101-2005)
Revisione n. 10 del 25/08/2014

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	DESIGNAZIONE
MONOLINE INOX 316 Condotto fumario, canale da fumo e sistema di camino metallico monoparete in acciaio 1.4404 (AISI 316L) di spessore 0,5 mm	con guarnizioni (diametri 80 ÷ 300 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T200-P1-W-V2-L50050-O(65)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O(65)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-V2-L50050-O
	senza guarnizioni (diametri 80 ÷ 500 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T250-N1-D-V2-L50050-O(65)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1-D-V2-L50050-G(600)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T600-N1-D-V2-L50050-G
MONOLINE INOX 304 Condotto fumario, canale da fumo e sistema di camino metallico monoparete in acciaio 1.4301 (AISI 304) di spessore 0,5 mm	con guarnizioni (diametri 80 ÷ 300 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T200-P1-W-Vm-L20050-O(65)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L20050-O(65)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L20050-O
	senza guarnizioni (diametri 80 ÷ 500 mm)	Sistema camino EN 1856-1 - T250-N1-D-Vm-L20050-O(65)
		Canale da fumo EN 1856-2 - T600-N1-D-Vm-L20050-G(600)M
		Condotto fumario EN 1856-2 - T600-N1-D-Vm-L20050-G
LINEA PELLET Canale da fumo in acciaio di spessore 1,2 mm con rivestimento di colore nero	con guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T200-P1-W-Vm-L01120-O(30)M
LINEA LEGNA Canale da fumo in acciaio di spessore 2 mm con rivestimento di colore nero	senza guarnizioni	Canale da fumo EN 1856-2 - T500-N1-D-Vm-L01200-G(600)M

DISTANZE DAI MATERIALI COMBUSTIBILI DEI SISTEMI DI CAMINO.

Nel caso di sistemi di camino, le distanze dai materiali combustibili riportate nelle precedenti tabelle si applicano fino a diametri interni di 300 mm. Per sistemi di camino aventi diametro interno superiori a 300 mm si applicano i seguenti coefficienti correttivi:

- *per diametri interni compresi tra 301 e 450 mm moltiplicare la distanza per 1,5;*
- *per diametri interni compresi tra 451 e 600 mm moltiplicare la distanza per 2;*
- *per diametri interni superiori a 600 mm moltiplicare la distanza per 4.*

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030